

PRODUKTINFORMATION



| | |
|--|--|
| Bezeichnung: | Plustherm SF3 GT |
| Beschreibung: | Reisemobilfenster mit einem Rahmen aus thermisch getrennten Aluminiumprofilen, einbrennlackiert, Farbe schwarz, mit einer Dreifach-Isolierverglasung aus Kunststoff. |
| Eigenschaften: | <p>Hohe Einbruchsicherheit durch eine absolut bruchfeste Außenscheibe in Verbindung mit einer fünffachen Metallverriegelung des Fensterflügels mit robusten Fensterbeschlägen anstelle der im Reisemobilbereich üblichen leichten Kunststoffteile</p> <p>Hervorragende Wärmeisolierung durch die Dreifachverglasung und dem Rahmen aus thermisch getrennten Aluminiumprofilen</p> <p>Hoher Schallschutz durch Dreifachverglasung mit hohen Materialstärken</p> <p>Abriebfeste, glasähnliche Oberfläche, dadurch keine Kratzer wie bei marktüblichem Acrylglas</p> <p>Hohe Chemikalienbeständigkeit. der Fensteroberfläche gegen Reinigungsmittel im Gegensatz zu marktüblichen Acrylglasfenstern</p> |
| Gewicht: | 10,5 kg (Fenster mit einer Abmessung von 100 x 50 cm) |
| U-Wert: | 1,9 W/m ² K |
| Schallschutz: | > 31 dB |
| Brandverhalten: | B1 nach DIN 4102-1, schwer entflammbar |
| Oberfläche: | Abriebfeste, glasähnliche Oberflächenhärte Hohe Chemikalienbeständigkeit gegen Öle/Säuren/Reinigungsmittel |
| Varianten/Optionen: (aufpreispflichtig) | Zwischenscheibe in verschiedenen transparenten Farben lieferbar Aluminiumrahmen in allen RAL-Farben lieferbar Fensterscheibe mit deutlich gesenkter IR-Einstrahlung lieferbar. Dadurch deutlich geringere Aufheizung des Innenraums auch ohne den Einsatz von Sonnenschutzrollos |

