Reifen Größe	PR	Betriebs-kennung [6]	Felgen [7] (Mess-felge fett)	TL-Ventil (Schlauch und Ventil)*)	Reifenmaße in mm Normwert max im Betrieb [8] Breite Standard	Breite Spezial	Außen-Ø Standard	Außen-Ø Spezial	neu Breite	neu Außen-Ø	Halbmesser stat. +/−2 % (mm)	Abrollumfang +1,5 % −2,5 % (mm)		PR	Last-Index LI	Radanordnung [9]	Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Luftdruck (bar) 3,0	3,25	3,5	3,75	4,0	4,25	4,5	4,75	5,0	5,25	5,5	5,75	6,0	GSY und Referenzgeschwindigkeit (km/h)
16 Zoll																														
215/75 R 16 C	8	113/111 R	5 ½ J	TR 600 XHP,	220				211					8	113	E	1590	1700	1800	1905	2005	2105	2205	2300						N 140
	10	116/114 N	**6 J**	TR 602 HP	225	740	748		216	728	332	2206			111	Zw	3020	3220	3415	3610	3800	3990	4175	4360						R 170
		116/114 R	6 ½ J	TR 600 XHP,	230				221					10	116	E	1600	1705	1805	1910	2010	2110	2210	2310	2405	2500				
		116/114 T	7 J	TR 602 HP,	235				226						114	Zw	3015	3215	3410	3605	3795	3985	4170	4355	4540	4720				
		121/119 R		40 MS										10	116	VA E	1600	1705	1805	1910	2010	2110	2210	2310	2405	2500				
															116	HA E	1600	1705	1805	1910	2010	2110	2210	2310	2405	2500				
															114	HA Zw	3015	3215	3410	3605	3795	3985	4170	4355	4540	4720				
														10	121	E	1725	1835	1950	2060	2170	2275	2385	2490	2595	2695	2800	2900		
															119	Zw	3235	3445	3655	3865	4070	4270	4470	4670	4865	5060	5250	5440		
225/75 R 16 C	8	116/114 N	**6 J**	TR 600 XHP,	232	758	764	223	744	338	2254			8	116	E	1730	1845	1960	2070	2180	2285	2395	2500						N 140
		116/114 R	6 ½ J	TR 602 HP,	237			228							114	Zw	3270	3485	3695	3905	4115	4320	4520	4720						R 170
		116/114 R	7 J	40 MS	242			233							118	E	1685	1800	1910	2015	2125	2230	2335	2435	2540	2640				(R 170)
		(118/116 P)													116	Zw	3195	3410	3615	3820	4020	4220	4420	4615	4810	5000				(P 150)
	10	118/116 R		40 MS										10	118	E	1685	1800	1910	2015	2125	2230	2335	2435	2540	2640				(L 120)
		121/120 N													116	Zw	3195	3410	3615	3820	4020	4220	4420	4615	4810	5000				
		(118 R)													121	E	1725	1835	1950	2060	2170	2275	2385	2490	2595	2695	2800	2900		
		121/120 R													120	Zw	3330	3550	3765	3980	4190	4395	4605	4805	5010	5205	5405	5600		
		121/120 R													118	E	1685	1800	1910	2015	2125	2230	2335	2435	2540	2640				
		(122 L)													122	E	1725	1835	1950	2060	2170	2275	2385	2490	2595	2695	2800	2900	3000	
		121/120 S																												
225/75 R 16 CP	8	116 R		TR 600 XHP,										8	116	VA E	1730	1845	1960	2070	2180	2285	2395	2500						
		118 R		TR 602 HP,											116	HA E	1540	1640	1740	1840	1940	2035	2130	2225	2315	2410	2500			
				40 MS											1,85x116	HA Zw	3200	3415	3625	3830	4030	4230	4430	4625						
														10	118	VA E	1685	1800	1910	2015	2125	2230	2335	2435	2540	2640				
															118	HA E	1515	1615	1715	1815	1910	2005	2095	2190	2280	2370	2460	2550	2640	
															1,85x116	HA Zw	3120	3330	3530	3730	3930	4125	4320	4510	4700	4885				
215/70 R 16 C	6	108/106 S	5 ½ J	43 GS 11.5	220			211						6	108	E	1675	1785	1895	2000										S 180
		108/106 T	6 J		225			216							106	Zw	3180	3390	3595	3800										T 190
			6 ½ J		230	720	726	221	708	324	2145																			
			7 J		235			226																						
245/70 R 16 C	6	111/109 T	6 ½ J	43 GS 11.5	253			243						6	111	E	1820	1940	2060	2180										T 190
			7 J		258	764	770	248	750	341	2273				109	Zw	3445	3670	3895	4120										
			7 ½ J		263			253																						
195/65 R 16 C	6	100/98 T	5 ½ J	TR 600 XHP,	204			196						6	100	E	1340	1425	1515	1600										R 170
	8	104/102 R	**6 J**	TR 602 HP	209	670	676	201	660	305	2000				98	Zw	2510	2675	2840	3000										T 190
		104/102 R												8	104	E	1245	1330	1410	1490	1570	1645	1725	1800						
		(100 R)													102	Zw	2355	2510	2665	2815	2965	3110	3255	3400						
		104/102 T													100	E	1340	1425	1515	1600										
		104/102 T																												
		(100 T)																												

* (Ventile) siehe Seite 90

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag